

## JRD 840 Hartwachsöl

### Produktbeschreibung

**JRD 840 Hartwachsöl** ist eine hochwertige, viskose Öl-/Wachskombination nach neuestem Stand der Technik. **JRD 840 Hartwachsöl** ist für die Handapplikation sowie die industrielle Walzapplikation geeignet.

### Anwendungsbereiche

Treppen und den gesamten Innenausbau

### Verarbeitungshinweise

Das Öl wird mit einem Flusen freien Tuch auf dem Werkstück gleichmäßig aufgetragen Das Werkstück ist vor Applikation des Öles mit 120/150 Korn zu schleifen.  
Nach ca. 3-4 Stunden Trocknung wird 320-400 Korn oder mit einem Scotch die Oberfläche leicht angeschliffen. Danach wird das 2. mal Appliziert.

Achtung in Öl getränkte Lappen und Tücher neigen zur Selbstentzündung!

### Verbrauch

Auftragsmenge 30-50g/m<sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag

### Eigenschaften

- zum händischen Auftrag
- natürliche Optik
- universell geeignet für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- dringt tief ins Holz ein
- schnelle Trocknung

### Produktdaten

Viskosität ca. 40 sec. in DIN 4 Becher  
Trocknung: nach 3-4 Stunden bei Raumtemperatur schleifbar

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost schützen. Mind. 12 Monate haltbar.