

JRD 890 Outdoor Protect

Produktbeschreibung

JRD 890 Outdoor Protect ist eine hochwertige, viskose Öl-/Wachskombination nach neuestem Stand der Technik. **JRD 890 Outdoor Protect** ist für die Handapplikation sowie die industrielle Walzapplikation geeignet.

Anwendungsbereiche

Für den Außenbereich

Verarbeitungshinweise

Holzschliff 120/150
Zwischenschliff 320 Korn

Hinweise zur Selbstentzündung sind zu beachten.

Verbrauch

Auftragsmenge 30-50g/m² bei zweimaligem Auftrag

Eigenschaften

- zum händischen Auftrag
- natürliche Optik
- universell geeignet für alle Holzoberflächen im Außenbereich
- dringt tief ins Holz ein
- schnelle Trocknung

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 2,5 kg, 5 kg, 20 kg
Anzahl je Palette: 20 x 20kg

Produktdaten

Viskosität ca. 40 sec. in DIN 4 Becher
Trocknung: nach 3-4 Stunden bei Raumtemperatur schleifbar

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost schützen. Mind. 12 Monate haltbar.